



Concrete Remover

コンクリートリムーバー (CR)

【荷姿】 4kg ・ 18kg

【本体価格】 オープン価格

特長

ソルブコンクリートリムーバー(CR)は建設機械・産業車両・コンクリートフィニッシャー・型枠・生コンプラント脱水機等の様々な機械や設備に付着したコンクリート・モルタル・ノロを強力に溶解・除去します。またカルシウムスケールや錆びの除去にも効果的です。従来から使用されている無機酸ベースのコンクリート除去剤と比較して金属に対する攻撃性が少なく、有毒なガス等の発生もありません。そして皮膚に対する刺激性が少ないので安心してご使用いただける安全性の高い商品として開発いたしました。

使用方法

- ①コンクリート・モルタル・ノロの大きな塊は、あらかじめハツリ作業で取り除いてください。
- ②除去したい部分に直接ハケ等でコンクリートリムーバーを塗布してください。
(塗布部分が溶解反応により白く発泡します)
- ③塗布して数分後にステンレスのスクレーパー、真鍮ブラシ等で溶解したモルタル等の表面を削り取ってください。
- ④一度で除去できない場合は同様の作業を繰り返し行ってください。
- ⑤アルカリ洗剤を使用し、ブラッシングしながら流水でよく洗い流してください。



使用上の注意

- モルタル・ノロを溶解後に高圧洗浄機やホースのみで洗浄した場合、溶解した残留したカルシウム分が再付着することで処理表面が白っぽくなる場合があります。対策としてモルタル・ノロが乾く前にアルカリ洗剤等を用いてブラッシングしながらよく水洗いをしてください。
- 建設機械の油圧・空圧シリンダのロット等に施された硬質クロムメッキに対して変色または腐食等の影響があります。必ずコンクリートリムーバーの溶液が付着しないように、あらかじめグリース等を塗ってメッキ表面を保護してから作業を行ってください。
- 一部の金属、樹脂・ゴムに対して影響を与えます。使用前に目立たない場所で影響を確認してください。

例：(真鍮・ステンレス・アルミニウム・ポリアミド・
ウレタン樹脂・ポリアセタール・天然ゴム・ブチルゴム
フルオロシリコン等)

【販売元】株式会社ワコールーブ

〒689-3547 鳥取県米子市流通町 158-14
TEL:0859-39-3880 FAX:0859-39-3887